

IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)



04

№: DoP-01-TI- 002 / 21 - 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in

Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

FRAGMAT EPS 70

- 2) Tip, sarža, serijska številka proizvoda:
(*Typ, Charge oder Seriennummer/ Type, serial number, batch of the product*)

Podatek je na embalaži

(*Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package*)

- 3) Predvidena uporaba:
(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(*Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings*)

- 4) Proizvajalec:
(*Hersteller / Manufacturer*)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

- 5) Pooblaščen uvoznik:
(*Autorisierter Importeur / Authorized importer*)

/

- 6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):
(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

Sistem 3

(*System 3 / System 3*)

- 7) Harmoniziran standard:
(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

EN 13163:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

(*Notifizierte Stelle / Notified body*)

ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

- 8) Navedene lastnosti:
(*Erklärte Leistung / Declared performance*)

Oznaka proizvoda:

(*Produktdeklaration / Designation code*):

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)5

Format (Format / format)

1000 mm x 500 mm x dN (mm)

FRAGMAT 



ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

1/2

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications)
	Metode (Methode / Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)	
Dolžina (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(3)	± 3	EN 13163:2012+A1:2015
Širina (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(3)	± 3	
Debelina (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(2)	± 2	
Pravokotnost (Rechteckigkeit / Squariness)	EN 824	[mm]	S(5)	± 5	
Ravnost (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(5)	± 5	
Upogibna trdnost (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa]	BS115	≥ 115	
Tlačna trdnost pri 10% def. (Druckspannung bei 10 % Stauchung / Compressive stress at 10% deformation)	EN 826	[kPa]	CS(10)70	≥ 70	
Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)5	± 0.5	
Dim. stabilnost pri 70°C (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1604	[%]	-	-	
Def. pri tlačni in temperaturni obremenitvi (Verformung unter Last und Temperatur / Def. under compressive load and temperature)	EN 1605	[%]	-	-	
Gorljivost (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	-	
Toplotna prevodnost λ_D (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0.039	-	

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Toplotna upornost R_D [m ² K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness)	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Toplotna upornost R_D [m ² K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	4,10	4,35	4,60	4,85	5,10	5,35	5,60	5,85	6,15	6,40	6,65	6,90	7,15	7,40	7,65

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Direktor:
(Direktor / Director)
Rok Žgajnar

Laško, 12.4.2021

FRAGMAT
15 d.o.o.
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: DoP-TI 002 / 20 - 01
(Ersetzt / Replace)

FRAGMAT