DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 11 / 26-1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DRVONEO DN2 AK TOP

2. Usi previsti:

Prodotto isolante termico per edifici

3. Fabbricante:

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1A, HR-49223 Sveti Križ Začretje

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6.a Norma armonizzata:

EN 13168:2012+A1:2015

Organismi notificati:

2477 – INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione				Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza termica		Resistenza termica	R_D	*tabella sottostante	
	4.2.1	Conduttività termica dichiarata	λ_D	0,035 W/(m·K)	
	4.2.3	Spessore	d_N	*tabella sottostante	
Reazione al fuoco	4.2.8	Reazione al fuoco		E	
		Resistenza termica	R_D	*tabella sottostante	

Durata della resistenza termica al calore, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento/degrado	4.2.1	Conduttività termica dichiarata	λ_D	0,035 W/(m·K)[b]	EN 13168:2012+A1:2015
	4.2.9	Caratteristiche di durabilità		*NPD	
Durabilità della risposta al fuoco in relazione al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento/degrado	4.2.9	Caratteristiche di durabilità [a]		*NPD	
Sollecitazione a compressione	4.3.3	Tensione di compressione o resistenza alla compressione		CS(10)75	
	4.3.5	Carico puntuale		*NPD	
Resistenza alla trazione/flessione	4.2.7	Resistenza alla trazione perpendicolare alle superfici		TR80	
	4.3.7	Resistenza a flessione	BSi	*NPD	
Permeabilità al vapore	4.3.8	Diffusione del vapore acqueo		$MU_{NEO\ SUPER}$ 20 - 40 MU_{WW} 5	
Permeabilità all'acqua	4.3.9	Assorbimento d'acqua a breve termine		*NPD	
Durabilità della resistenza alla compressione rispetto all'invecchiamento/degrado	4.3.10	Aumento della pressione		*NPD	
Indice di assorbimento acustico	4.3.11	Assorbimento acustico		*NPD	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	4.3.12	Rilascio di sostanze pericolose		*NPD	
Combustione continua	4.3.14	Combustione continua		*NPD	

*NPD - No Performance Determined (proprietà non determinata)

* a - Non si verificano cambiamenti nelle proprietà di reazione al fuoco dei prodotti WW.
La resistenza al fuoco dei prodotti WW non si deteriora nel tempo.
La classe di reazione al fuoco del prodotto è correlata al contenuto organico, che non può aumentare nel tempo.

* b - La conduttività termica dei prodotti WW non cambia nel tempo, l'esperienza ha dimostrato che la struttura della fibra è stabile e la porosità non contiene gas diversi dall'aria atmosferica.

Spessore - d_N	mm	50	60	75	100
Resistenza termica - R_D	$m^2 \cdot K/W$	1,40	1,70	2,10	2,85

Spessore - d_N	mm	125	150	175	200
Resistenza termica - R_D	$m^2 \cdot K/W$	3,55	4,25	5,00	5,70

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dragutin Haldek, direttore

In Sveti Križ Začretje, addì l'8 gennaio 2026.

[firma]

FRAGMAT
FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1a,
49223 Sveti Križ Začretje 2