DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 13 / 26-1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DRVOLIT AKUSTIK DA A2 (1,5 mm - NATURAL & WHITE)

2. Usi previsti:

Prodotto isolante termico per edifici

3. Fabbricante:

FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1A, HR-49223 Sveti Križ Začretje

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 1

6.a Norma armonizzata:

EN 13168:2012+A1:2015

Organismi notificati:

0615 – Bureau Veritas Certification

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione				Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza termica	4.2.1	Resistenza termica	R_D	0,25 m2·K/W	
		Conduttività termica dichiarata	λ_D	0,096 W/(m·K)	
	4.2.3	Spessore	d_N	25	
Reazione al fuoco	4.2.8	Reazione al fuoco		B-s1, d0	
Durata della resistenza termica al calore, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento/degrado	4.2.1	Resistenza termica	R_D	0,25 m2·K/W	
		Conduttività termica dichiarata	λ_D	0,096 W/(m·K)[b]	
	4.2.9	Caratteristiche di durabilità		*NPD	

Durabilità della risposta al fuoco in relazione al calore, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento/degrado	4.2.9	Caratteristiche di durabilità [a]	*NPD	EN 13168:2012+A1:2015
Sollecitazione a compressione	4.3.3	Tensione di compressione o resistenza alla compressione	CS(10)300	
	4.3.5	Carico puntuale	*NPD	
Resistenza alla trazione/flessione	4.2.7	Resistenza alla trazione perpendicolare alle superfici	*NPD	
	4.3.7	Resistenza a flessione	BSi *NPD	
Permeabilità al vapore	4.3.8	Diffusione del vapore acqueo	*NPD	
Permeabilità all'acqua	4.3.9	Assorbimento d'acqua a breve termine	*NPD	
Durabilità della resistenza alla compressione rispetto all'invecchiamento/degrado	4.3.10	Aumento della pressione	*NPD	
Indice di assorbimento acustico	4.3.11	Assorbimento acustico	*tabella sottostante	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	4.3.12	Rilascio di sostanze pericolose	*NPD	
Combustione continua	4.3.14	Combustione continua	*NPD	

*NPD - No Performance Determined (proprietà non determinata)

* a - Non si verificano cambiamenti nelle proprietà di reazione al fuoco dei prodotti WW.
La resistenza al fuoco dei prodotti WW non si deteriora nel tempo.
La classe di reazione al fuoco del prodotto è correlata al contenuto organico, che non può aumentare nel tempo.

* b - La conduttività termica dei prodotti WW non cambia nel tempo, l'esperienza ha dimostrato che la struttura della fibra è stabile e la porosità non contiene gas diversi dall'aria atmosferica.

* c - Coefficiente di assorbimento acustico con distanza dal substrato di 175 mm, senza riempimento (installazione a soffitto)

* d - Coefficiente di assorbimento acustico direttamente sul substrato (installazione a soffitto)

Coefficiente di assorbimento acustico – αw (EN ISO 11654):	
Direttamente sul substrato	0,30 [D]
Con una distanza dalla base di 175 mm, senza riempimento	0,50 [C]

*Installazione a soffitto (nella documentazione tecnica)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dragutin Haldek, direttore

In Sveti Križ Začretje, addì l'8 gennaio 2026.

[firma]

FRAGMAT
FRAGMAT H d.o.o., Donja Pačetina 1a,
49223 Sveti Križ Začretje 2